

## TIMKEN 6580/6535参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	6580		内圈
	Cup (Outer)	6535		外圈
额定载荷	d	88.9	mm	内径
	D	161.925	mm	外径
	T	53.975	mm	宽度
	C1	439484	N	一百万转动动态径向载荷
	C90	113874	N	九千万转动动态径向载荷
	Ca90	78288.7	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	524890	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.46		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.40		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.50		系数
几何结构系数	Cg	0.1037		几何系数
尺寸	B	55.1002	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	113.03	mm	轴肩直径
	da	102.108	mm	轴肩直径
	Aa	4.064	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0.762	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	42.8625	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	140.97	mm	轴承座挡肩直径
	Da	153.924	mm	轴承座挡肩直径
	a	-13.208	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	4699.22	g	-

TIMKEN 6580/6535图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/95db895e.html>

