

FAG 222SM300-MA参数

尺寸	d	300	mm	-
	D	580	mm	-
	C	150	mm	-
	B	212	mm	-
计算系数	Y_2	4.23		-
基本额定载荷	C_{0r}	4050000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	Y_0	2.78		-
极限转速	n_G	480	r/min	极限转速
疲劳极限载荷	C_{ur}	228000	N	疲劳极限载荷，径向
轴向许用载荷	$F_{a \max}$	60000	N	轴向许用载荷，适用于无轴向支撑的内圈
锁紧力矩	M_i	295	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
	M_a	120	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
说明		22264K		型号，调心滚子轴承，非剖分
		H3164HG		型号，紧定套
		SD564		型号，直立式轴承座
重量	m	214000	g	质量
基本额定载荷	C_r	2650000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.24		-
	Y_1	2.84		-
尺寸	D_a	0	mm	-
	d_b	0	mm	-
	r_{\min}	5	mm	-

FAG 222SM300-MA图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/96048b86.html>