

NSK HR32005XJ参数

型号	型号	HR32005XJ		-
外形尺寸	SD	25	mm	内径
	D	47	mm	外径
	T	15.00	mm	宽度
	B	15.0	mm	宽度
	C	11.5	mm	宽度
	R	0.6	mm	(最小)-内圈
	R1	0.6	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	27400	N
COR1		33000	N	静载荷
CR2		2800	kgf	动载荷
COR2		3400	kgf	静载荷
极限转速	LG	8000	1/min	脂润滑
	LO	11000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	33	mm	(最小)
	DB1	30	mm	(最大)
	DA2	42	mm	(最大)
	DA3	40	mm	(最小)
	DB2	45.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	3.5	mm	(最小)
	RA	0.6	mm	(最大)-内圈
	RA1	0.6	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	11.8	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.77		系数
重量	MASS	116	g	重量

NSK HR32005XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/98017bf2.html>

