

### FAG 230SM340-MA参数

尺寸	$D_a$	0	mm	-
	$d_b$	0	mm	-
	$r_{min}$	5	mm	-
重量	m	157000	g	质量
基本额定载荷	$C_r$	2360000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.22		-
	$Y_1$	3.01		-
	$Y_2$	4.48		-
基本额定载荷	$C_{0r}$	4150000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	$Y_0$	2.94		-
极限转速	$n_G$	450	r/min	极限转速
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	315000	N	疲劳极限载荷，径向
轴向许用载荷	$F_{a\ max}$	60000	N	轴向许用载荷，适用于 无轴向支撑的内圈
锁紧力矩	$M_i$	295	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
	$M_a$	69	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
说明		23072K		型号，调心滚子轴承，非剖分
		H3072HG		型号，紧定套
		S3072K		型号，直立式轴承座
尺寸	d	340	mm	-
	D	540	mm	-
	C	134	mm	-
	B	205	mm	-

### FAG 230SM340-MA图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9f24cdbc.html>