

NSK T2ED050参数

型号	型号	T2ED050		-
外形尺寸	SD	50	mm	内径
	D	100	mm	外径
	T	36.00	mm	宽度
	B	35.0	mm	宽度
	C	30.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	144000	N
COR1		185000	N	静载荷
CR2		14600	kgf	动载荷
COR2		18800	kgf	静载荷
极限转速	LG	3800	1/min	脂润滑
	LO	5000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	65	mm	(最小)
	DB1	59	mm	(最大)
	DA2	88	mm	(最大)
	DA3	83	mm	(最小)
	DB2	94.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	24.2	mm	作用点位置
常数	E	0.34		常数
轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	1300	g	重量

NSK T2ED050图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a07b36d6.html>

