

NTN *31321XU参数

主要尺寸	SD	105	mm	-
	D	225	mm	外径
	T	58.00	mm	宽度
	B	53.0	mm	宽度
	C	36.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	*31321XU	
基本额定载荷	CR	380000	N	动载荷
	COR	470000	N	静载荷
	CRF	39 000	kgf	动载荷
	CORF	47 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 700	r/min	脂润滑
	LSO	2 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7GB		-
作用点	A	71.5	mm	-
重量	MASS	9680	g	重量
安装尺寸	DA1	123	mm	(最小)
	DB1	126	mm	(最大)
	DA	211	mm	(最大)
	DA2	176	mm	(最小)
	DB	211		-
	SA	7	mm	(最小)
	SB	22	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

NTN *31321XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a8583601.html>

