

TIMKEN EE790114/790221参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	EE790114		内圈
	Cup (Outer)	790221		外圈
额定载荷	d	292.1	mm	内径
	D	558.8	mm	外径
	T	136.525	mm	宽度
	C1	3091514	N	一百万转动态径向载荷
	C90	800680	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	542683	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	4105709	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.48		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.40		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.52		系数
几何结构系数	Cg	0.1898		几何系数
尺寸	B	136.525	mm	内圈宽度
	R	6.35	mm	最大轴肩倒角半径
	db	335.026	mm	轴肩直径
	da	328.93	mm	轴肩直径
	Aa	20.066	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	7.366	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	98.425	mm	外圈宽度
	r	6.35	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	500.888	mm	轴承座挡肩直径
	Da	514.096	mm	轴承座挡肩直径
	a	-24.384	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	139887.89	g	-

TIMKEN EE790114/790221图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a9bdbb88.html>

