

NSK HR30319J参数

型号	型号	HR30319J		-
外形尺寸	SD	95	mm	内径
	D	200	mm	外径
	T	49.50	mm	宽度
	B	45.0	mm	宽度
	C	38.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	370000	N
COR1		455000	N	静载荷
CR2		38000	kgf	动载荷
COR2		46500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1900	1/min	脂润滑
	LO	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	116	mm	(最小)
	DB1	119	mm	(最大)
	DA2	186	mm	(最大)
	DA3	172	mm	(最小)
	DB2	184.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	11.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	38.6	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	6920	g	重量

NSK HR30319J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/aa18b5e3.html>

