

NTN 32026XU参数

主要尺寸	SD	130	mm	-
	D	200	mm	外径
	T	45.00	mm	宽度
	B	45.0	mm	宽度
	C	34.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32026XU	
基本额定载荷	CR	320000	N	动载荷
	COR	545000	N	静载荷
	CRF	32 500	kgf	动载荷
	CORF	55 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 700	r/min	脂润滑
	LSO	2 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4EC		-
作用点	A	43.5	mm	-
重量	MASS	4960	g	重量
安装尺寸	DA1	142	mm	(最小)
	DB1	144	mm	(最大)
	DA	190	mm	(最大)
	DA2	178	mm	(最小)
	DB	192		-
	SA	8	mm	(最小)
	SB	11	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.43		-
轴向载荷系数	Y2	1.38		-
	Y0	0.76		-

NTN 32026XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ab25f069.html>

