

NSK 32328参数

型号	型号	32328		-
外形尺寸	SD	140	mm	内径
	D	300	mm	外径
	T	107.75	mm	宽度
	B	102.0	mm	宽度
	C	85.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	985000	N
COR1		1440000	N	静载荷
CR2		101000	kgf	动载荷
COR2		147000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1200	1/min	脂润滑
	LO	160	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	172	mm	(最小)
	DB1	177	mm	(最大)
	DA2	282	mm	(最大)
	DA3	246	mm	(最小)
	DB2	281.0	mm	(最小)
	SA	9.0	mm	(最小)
	SB	22.5	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	76.4	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.88		系数
重量	MASS	33900	g	重量

NSK 32328图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b0468be7.html>

