

## NSK HR31318J参数

型号	型号	HR31318J		-
外形尺寸	SD	90	mm	内径
	D	190	mm	外径
	T	46.50	mm	宽度
	B	43.0	mm	宽度
	C	30.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	264000	N
COR1		315000	N	静载荷
CR2		26900	kgf	动载荷
COR2		32000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1800	1/min	脂润滑
	LO	2400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	118	mm	(最小)
	DB1	110	mm	(最大)
	DA2	176	mm	(最大)
	DA3	152	mm	(最小)
	DB2	179.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	16.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	58.6	mm	作用点位置
常数	E	0.83		常数
轴向载荷系数	Y1	0.73		系数
	Y0	0.40		系数
重量	MASS	5520	g	重量

## NSK HR31318J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b2539009.html>

