

NSK HR30204J参数

安装尺寸	DA3	40	mm	(最小)
	DB2	44.0	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	11.0	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	127	g	重量
型号	型号	HR30204J		-
外形尺寸	SD	20	mm	内径
	D	47	mm	外径
	T	15.25	mm	宽度
	B	14.0	mm	宽度
	C	12.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	27900	N	动载荷
	COR1	28500	N	静载荷
	CR2	2850	kgf	动载荷
	COR2	2900	kgf	静载荷
极限转速	LG	8000	1/min	脂润滑
	LO	11000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	29	mm	(最小)
	DB1	27	mm	(最大)
	DA2	41	mm	(最大)

NSK HR30204J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b5c68cef.html>

