

FAG 2213-K-TVH-C3 + H313参数

|        |              |       |       |             |
|--------|--------------|-------|-------|-------------|
| 尺寸     | $d_1$        | 82.4  | mm    | -           |
|        | $d_{a \max}$ | 79    | mm    | -           |
|        | $d_{b \min}$ | 70    | mm    | -           |
|        | $l$          | 50    | mm    | -           |
|        | $r_{a \max}$ | 1.5   | mm    | -           |
|        | $r_{s \min}$ | 1.5   | mm    | -           |
| 说明     |              | H313  |       | 质量, 紧定套     |
| 重量     | $m$          | 1330  | g     | 质量          |
|        | $m_1$        | 460   | g     | 质量, 紧定套     |
| 基本额定载荷 | $C_r$        | 58000 | N     | 基本额定动载荷, 径向 |
| 计算系数   | $e$          | 0.23  |       | -           |
|        | $Y_1$        | 2.78  |       | -           |
|        | $Y_2$        | 4.31  |       | -           |
| 基本额定载荷 | $C_{0r}$     | 19000 | N     | 基本额定静载荷, 径向 |
| 计算系数   | $Y_0$        | 2.92  |       | -           |
| 极限转速   | $n_G$        | 5300  | r/min | 极限转速        |
| 参考转速   | $n_B$        | 6900  | r/min | 参考速度        |
| 疲劳极限载荷 | $C_{ur}$     | 1190  | N     | 疲劳极限载荷, 径向  |
| 尺寸     | $d_{1H}$     | 60    | mm    | -           |
|        | $D$          | 120   | mm    | -           |
|        | $B$          | 31    | mm    | -           |
|        | $B_{a \min}$ | 8     | mm    | -           |
|        | $c$          | 14    | mm    | -           |
|        | $D_1$        | 107.5 | mm    | -           |
|        | $D_{a \max}$ | 111   | mm    | -           |
|        | $D_m$        | 85    | mm    | -           |
|        | $d$          | 65    | mm    | -           |

