

TIMKEN 25584/25526参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	25584		内圈
	Cup (Outer)	25526		外圈
额定载荷	d	44.9834	mm	内径
	D	85.0011	mm	外径
	T	23.8252	mm	宽度
	C1	90298.9	N	一百万转动态径向载荷
	C90	23442.1	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	13433.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	110761	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.74		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.33		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.79		系数
几何结构系数	Cg	0.0801		几何系数
尺寸	B	25.4	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	53.086	mm	轴肩直径
	da	51.054	mm	轴肩直径
	Aa	1.016	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0.762	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	19.05	mm	外圈宽度
	r	2.286	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	73.914	mm	轴承座挡肩直径
	Da	77.978	mm	轴承座挡肩直径
	a	-6.35	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	589.67	g	-

TIMKEN 25584/25526图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bd503217.html>

