

NTN 32214U参数

主要尺寸	SD	70	mm	-
	D	125	mm	外径
	T	33.25	mm	宽度
	B	31.0	mm	宽度
	C	27.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32214U	
基本额定载荷	CR	166000	N	动载荷
	COR	220000	N	静载荷
	CRF	16 900	kgf	动载荷
	CORF	22 400	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 900	r/min	脂润滑
	LSO	3 900	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3EC		-
作用点	A	28.5	mm	-
重量	MASS	1680	g	重量
安装尺寸	DA1	80	mm	(最小)
	DB1	80	mm	(最大)
	DA	116.5	mm	(最大)
	DA2	108	mm	(最小)
	DB	119		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	6	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.43		-
	Y0	0.79		-

NTN 32214U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/bd738418.html>

