

NSK 32068参数

型号	型号	32068		-
外形尺寸	SD	340	mm	内径
	D	520	mm	外径
	T	112.00	mm	宽度
	B	106.0	mm	宽度
	C	92.0	mm	宽度
	R	6.0	mm	(最小)-内圈
	R1	5.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	1650000	N
COR1		3400000	N	静载荷
CR2		168000	kgf	动载荷
COR2		345000	kgf	静载荷
极限转速	LG	560	1/min	脂润滑
	LO	750	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	373	mm	(最小)
	DB1	386	mm	(最大)
	DA2	498	mm	(最大)
	DA3	464	mm	(最小)
	DB2	496.0	mm	(最小)
	SA	3.5	mm	(最小)
	SB	22.0	mm	(最小)
	RA	5.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	4.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	104.4	mm	作用点位置
常数	E	0.37		常数
轴向载荷系数	Y1	1.60		系数
	Y0	0.89		系数
重量	MASS	83700	g	重量

NSK 32068图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c07e7c6f.html>

