

NSK HR30203J参数

轴向载荷系数	Y0	0.96		系数
重量	MASS	79	g	重量
安装尺寸	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	9.7	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
型号	型号	HR30203J		-
外形尺寸	SD	17	mm	内径
	D	40	mm	外径
	T	13.25	mm	宽度
	B	12.0	mm	宽度
	C	11.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	20100	N
	COR1	19900	N	静载荷
	CR2	2050	kgf	动载荷
	COR2	2030	kgf	静载荷
极限转速	LG	9500	1/min	脂润滑
	LO	13000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	26	mm	(最小)
	DB1	23	mm	(最大)
	DA2	34	mm	(最大)
	DA3	34	mm	(最小)
	DB2	37.5	mm	(最小)
	SA	2.0	mm	(最小)
	SB	2.0	mm	(最小)

NSK HR30203J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c2243c96.html>

