

NSK HR33016J参数

型号	型号	HR33016J		-
外形尺寸	SD	80	mm	内径
	D	125	mm	外径
	T	36.00	mm	宽度
	B	36.0	mm	宽度
	C	29.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	172000	N
COR1		282000	N	静载荷
CR2		17500	kgf	动载荷
COR2		28800	kgf	静载荷
极限转速	LG	2800	1/min	脂润滑
	LO	3600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	91	mm	(最小)
	DB1	88	mm	(最大)
	DA2	116	mm	(最大)
	DA3	112	mm	(最小)
	DB2	119.0	mm	(最小)
	SA	6.0	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	25.5	mm	作用点位置
常数	E	0.28		常数
轴向载荷系数	Y1	2.20		系数
	Y0	1.20		系数
重量	MASS	1660	g	重量

NSK HR33016J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c30d1015.html>

