

### IKO NA 496参数

|        |        |          |    |      |
|--------|--------|----------|----|------|
| 轴径     | STDRT  | 6        | mm | 轴径   |
| 型号     | ORDER  | NA 496   |    | 型号   |
| 重量     | MASS   | 9.1      | g  | 重量   |
| 主要尺寸   | SD     | 6        | mm | 内径   |
|        | D      | 15       | mm | 外径   |
|        | C      | 10       | mm | 宽度   |
|        | B      | 0.000    | mm | 宽度   |
|        | SR     | 0.1      | mm | (最小) |
|        | FW     | 8        | mm | 内径   |
|        | S      | 0.500    | mm | -    |
| 安装尺寸   | SDAMIN | 7.2      | mm | (最小) |
|        | SDAMAX | 7.7      | mm | (最大) |
|        | DA     | 13.8     | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | CR     | 3960     | N  | 动载荷  |
|        | COR    | 3420     | N  | 静载荷  |
| 搭配内圈   | IR     | LRT 6810 |    | 搭配内圈 |

### IKO NA 496图片



NA 48, NA49  
TAFI, TRI  
NA 69 (SD $\leq$ 30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c58af66c.html>

