

## NACHI N426参数

|        |           |        |       |      |
|--------|-----------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d         | 130    | mm    | 内径   |
|        | D         | 340    | mm    | 外径   |
|        | B         | 78     | mm    | 宽度   |
|        | r         | 5~8    | mm    | 轴向   |
|        | r         | 5~10   | mm    | 轴向   |
|        | r1        | 5~8    | mm    | 径向   |
|        | r1        | 5~10   | mm    | 径向   |
|        | Ew        | 285    | mm    | -    |
| 安装尺寸   | da (min)  | 152    | mm    | (最小) |
|        | dc (min)  | 187    | mm    | (最小) |
|        | Da (max)  | 318    | mm    | (最大) |
|        | Db (max)  | 318    | mm    | (最大) |
|        | Db (min)  | 287    | mm    | (最小) |
|        | ra (max)  | 4      | mm    | (最大) |
|        | ral (max) | 4      | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass      | 36100  | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr        | 825000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor       | 955000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease    | 1800   | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil       | 2200   | r/min | 油润滑  |

## NACHI N426图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c6f01b25.html>

