

## NSK HR32232J参数

型号	型号	HR32232J		-
外形尺寸	SD	160	mm	内径
	D	290	mm	外径
	T	84.00	mm	宽度
	B	80.0	mm	宽度
	C	67.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	795000	N
COR1		1120000	N	静载荷
CR2		81000	kgf	动载荷
COR2		125000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1200	1/min	脂润滑
	LO	1600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	181	mm	(最小)
	DB1	184	mm	(最大)
	DA2	276	mm	(最大)
	DA3	243	mm	(最小)
	DB2	274.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	17.0	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	70.5	mm	作用点位置
常数	E	0.44		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.76		系数
重量	MASS	22700	g	重量

## NSK HR32232J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c869ed5c.html>

