

NTN 32032XU参数

主要尺寸	SD	160	mm	-
	D	240	mm	外径
	T	51.00	mm	宽度
	B	51.0	mm	宽度
	C	38.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32032XU	
基本额定载荷	CR	435000	N	动载荷
	COR	790000	N	静载荷
	CRF	44 500	kgf	动载荷
	CORF	80 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 400	r/min	脂润滑
	LSO	1 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4EC		-
作用点	A	52.5	mm	-
重量	MASS	7800	g	重量
安装尺寸	DA1	174	mm	(最小)
	DB1	175	mm	(最大)
	DA	228	mm	(最大)
	DA2	213	mm	(最小)
	DB	231		-
	SA	8	mm	(最小)
	SB	13	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.46		-
轴向载荷系数	Y2	1.31		-
	Y0	0.72		-

NTN 32032XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ca36b49d.html>

