

NSK T2ED045参数

安装尺寸	DA2	83	mm	(最大)
	DA3	79	mm	(最小)
	DB2	89.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	6.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	23.5	mm
常数	E	0.32		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.02		系数
重量	MASS	1220	g	重量
型号	型号	T2ED045		-
外形尺寸	SD	45	mm	内径
	D	95	mm	外径
	T	36.00	mm	宽度
	B	35.0	mm	宽度
	C	30.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	139000	N
COR1		174000	N	静载荷
CR2		14200	kgf	动载荷
COR2		17800	kgf	静载荷
极限转速	LG	4000	1/min	脂润滑
	LO	5300	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	60	mm	(最小)
	DB1	54	mm	(最大)

NSK T2ED045图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cb3de0a8.html>

