

## NSK HR32236J参数

外形尺寸	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	960000	N	动载荷
	COR1	1540000	N	静载荷
	CR2	98000	kgf	动载荷
	COR2	157000	kgf	静载荷
	极限转速	LG	1100	1/min
	LO	1400	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	207	mm	(最小)
	DB1	205	mm	(最大)
	DA2	302	mm	(最大)
	DA3	270	mm	(最小)
	DB2	303.0	mm	(最小)
	SA	10.0	mm	(最小)
	SB	20.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	78.8	mm
常数	E	0.45		常数
轴向载荷系数	Y1	1.30		系数
	Y0	0.73		系数
重量	MASS	29800	g	重量
型号	型号	HR32236J		-
外形尺寸	SD	180	mm	内径
	D	320	mm	外径
	T	91.00	mm	宽度
	B	86.0	mm	宽度
	C	71.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈

## NSK HR32236J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d081c708.html>

