

## NSK HR32310CJ参数

基本额定载荷	CR2	16800	kgf	动载荷
	COR2	22200	kgf	静载荷
极限转速	LG	3400	1/min	脂润滑
	LO	4800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	68	mm	(最小)
	DB1	59	mm	(最大)
	DA2	100	mm	(最大)
	DA3	82	mm	(最小)
	DB2	103.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	9.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
	作用点位置	A	32.8	mm
常数	E	0.55		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.60		系数
重量	MASS	1930	g	重量
型号	型号	HR32310CJ		-
外形尺寸	SD	50	mm	内径
	D	110	mm	外径
	T	42.25	mm	宽度
	B	40.0	mm	宽度
	C	33.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	164000	N	动载荷
	COR1	218000	N	静载荷

## NSK HR32310CJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d24951f8.html>

