

NTN 31322XU参数

主要尺寸	SD	110	mm	-
	D	240	mm	外径
	T	63.00	mm	宽度
	B	57.0	mm	宽度
	C	38.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	31322XU	
基本额定载荷	CR	430000	N	动载荷
	COR	535000	N	静载荷
	CRF	44 000	kgf	动载荷
	CORF	54 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 600	r/min	脂润滑
	LSO	2 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7GB		-
作用点	A	76.0	mm	-
重量	MASS	11900	g	重量
安装尺寸	DA1	128	mm	(最小)
	DB1	135	mm	(最大)
	DA	226	mm	(最大)
	DA2	188	mm	(最小)
	DB	224		-
	SA	7	mm	(最小)
	SB	25	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

NTN 31322XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d2662c6f.html>

