

TIMKEN HH932145/HH932110参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	HH932145		内圈	
	Cup (Outer)	HH932110		外圈	
尺寸	d	146.05	mm	内径	
	D	304.8	mm	外径	
	T	88.9	mm	宽度	
	额定载荷	C1	1156538	N	一百万转动态径向载荷
		C90	300255	N	九千万转动态径向载荷
		Ca90	374095	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
		C0	1254398	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	0.80		系数	
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.73		系数	
尺寸	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	0.82		系数	
几何结构系数	Cg	0.1333		几何系数	
尺寸	B	82.55	mm	内圈宽度	
	R	6.35	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	195.072	mm	轴肩直径	
	da	174.498	mm	轴肩直径	
	Aa	21.59	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	8.89	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	57.15	mm	外圈宽度	
	r	6.35	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	260.096	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	288.036	mm	轴承座挡肩直径	
	a	1.778	mm	有效中心位置	
重量	Assembly Weight	26947.92	g	-	

TIMKEN HH932145/HH932110图片







参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d4995669.html>

