

NTN SNZ218参数

| | | | | |
|---------|------|------------|----|------------|
| 轴径 | MD | 90 | mm | 轴径 |
| | MD2 | 80 | mm | 轴径 |
| | MD3 | 100 | mm | 轴径 |
| 型号 | BN | SNZ218 | | 型号 |
| 尺寸 | D | 160 | mm | - |
| | H | 100 | mm | - |
| | J | 290 | mm | - |
| | N1 | 22 | mm | - |
| | N | 27 | mm | - |
| | A | 145 | mm | - |
| | L | 345 | mm | - |
| | A1 | 100 | mm | - |
| | H1 | 35 | mm | - |
| | H2 | 195 | mm | - |
| | G | 62.4 | mm | - |
| | T | M16 | | 型号 |
| | S | M20 | | 型号 |
| 重量 | MASS | 13000 | g | 重量 |
| 适用部件 | SBBN | 2218 | | 自动调心球轴承型号 |
| | AN | SR160x11.2 | | 定位圈型号 |
| | Q | 2 | | 定位圈个数 |
| | SRBN | 23218B | | 自动调心滚子轴承型号 |
| | AN1 | SR160x10 | | 定位圈型号 |
| | Q1 | 1 | | 定位圈个数 |
| | NN | AN18 | | 螺母型号 |
| | WN | AW18 | | 垫圈型号 |
| 参考尺寸 | Y | 40.000 | mm | - |
| 橡胶密封圈型号 | RSN | ZF18 | | 橡胶密封圈型号d2侧 |
| | RSN1 | ZF22 | | 橡胶密封圈型号d3侧 |

NTN SNZ218图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d543aa5a.html>

