


## NTN 4T-32205参数

主要尺寸	SD	25	mm	-
	D	52	mm	外径
	T	19.25	mm	宽度
	B	18.0	mm	宽度
	C	16.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-32205	
基本额定载荷	CR	42000	N	动载荷
	COR	47000	N	静载荷
	CRF	4 300	kgf	动载荷
	CORF	4 800	kgf	静载荷
极限转速	LSG	7 300	r/min	脂润滑
	LSO	9 800	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2CD		-
作用点	A	14.0	mm	-
重量	MASS	190	g	重量
安装尺寸	DA1	30.5	mm	(最小)
	DB1	31	mm	(最大)
	DA	46.5	mm	(最大)
	DA2	43	mm	(最小)
	DB	48		-
	SA	2	mm	(最小)
	SB	4	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
R1AS	1	mm	(最大)	
常数	E	0.36		-
轴向载荷系数	Y2	1.67		-
	Y0	0.92		-

## NTN 4T-32205图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d58db1de.html>

