

NSK HR32906J参数

型号	型号	HR32906J		-
外形尺寸	SD	30	mm	内径
	D	47	mm	外径
	T	12.00	mm	宽度
	B	12.0	mm	宽度
	C	9.0	mm	宽度
	R	0.3	mm	(最小)-内圈
	R1	0.3	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	17600	N
COR1		24400	N	静载荷
CR2		1800	kgf	动载荷
COR2		2490	kgf	静载荷
极限转速	LG	7500	1/min	脂润滑
	LO	10000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	34	mm	(最小)
	DB1	34	mm	(最大)
	DA2	44	mm	(最大)
	DA3	42	mm	(最小)
	DB2	44.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	3.0	mm	(最小)
	RA	0.3	mm	(最大)-内圈
	RA1	0.3	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	9.2	mm	作用点位置
常数	E	0.32		常数
轴向载荷系数	Y1	1.90		系数
	Y0	1.00		系数
重量	MASS	74	g	重量

NSK HR32906J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/dc0c098a.html>

