

NTN 32940XUE1参数

主要尺寸	SD	200	mm	-
	D	280	mm	外径
	T	51.00	mm	宽度
	B	51.0	mm	宽度
	C	39.0	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	2.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32940XUE1	
基本额定载荷	CR	485000	N	动载荷
	COR	895000	N	静载荷
	CRF	49 000	kgf	动载荷
	CORF	91 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 100	r/min	脂润滑
	LSO	1 500	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3EC		-
作用点	A	53.5	mm	-
重量	MASS	8880	g	重量
安装尺寸	DA1	214	mm	(最小)
	DB1	214	mm	(最大)
	DA	268	mm	(最大)
	DA2	254	mm	(最小)
	DB	271		-
	SA	9	mm	(最小)
	SB	12	mm	(最小)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	2	mm	(最大)
常数	E	0.39		-
轴向载荷系数	Y2	1.52		-
	Y0	0.84		-

NTN 32940XUE1图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e0021094.html>

