

## NSK HR32918J参数

型号	型号	HR32918J		-
外形尺寸	SD	90	mm	内径
	D	125	mm	外径
	T	23.00	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	97000	N
COR1		167000	N	静载荷
CR2		9850	kgf	动载荷
COR2		17000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2600	1/min	脂润滑
	LO	3600	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	101	mm	(最小)
	DB1	97	mm	(最大)
	DA2	116	mm	(最大)
	DA3	116	mm	(最小)
	DB2	120.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	22.0	mm	作用点位置
常数	E	0.34		常数
轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	838	g	重量

## NSK HR32918J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e3f904d8.html>

