

## NSK HR30306C参数

基本额定载荷	COR1	55500	N	静载荷
	CR2	5800	kgf	动载荷
	COR2	5650	kgf	静载荷
极限转速	LG	5300	1/min	脂润滑
	L0	7100	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	41	mm	(最小)
	DB1	38	mm	(最大)
	DA2	63	mm	(最大)
	DA3	59	mm	(最小)
	DB2	67.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	18.5	mm	作用点位置
常数	E	0.55		常数
轴向载荷系数	Y1	1.10		系数
	Y0	0.60		系数
重量	MASS	383	g	重量
型号	型号	HR30306C		-
外形尺寸	SD	30	mm	内径
	D	72	mm	外径
	T	20.75	mm	宽度
	B	19.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	56500	N	动载荷

## NSK HR30306C图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e433a5f4.html>

