

## NSK HR32917J参数

型号	型号	HR32917J		-
外形尺寸	SD	85	mm	内径
	D	120	mm	外径
	T	23.00	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	18.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)-内圈
	R1	1.5	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	93500	N
COR1		157000	N	静载荷
CR2		9550	kgf	动载荷
COR2		16000	kgf	静载荷
极限转速	LG	2800	1/min	脂润滑
	LO	3800	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	96	mm	(最小)
	DB1	92	mm	(最大)
	DA2	111	mm	(最大)
	DA3	111	mm	(最小)
	DB2	115.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	5.0	mm	(最小)
	RA	1.5	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	20.9	mm	作用点位置
常数	E	0.33		常数
轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	1.00		系数
重量	MASS	800	g	重量

## NSK HR32917J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e4fb17b1.html>

