

NTN 31324XU参数

主要尺寸	SD	120	mm	-
	D	260	mm	外径
	T	68.00	mm	宽度
	B	62.0	mm	宽度
	C	42.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	31324XU	
基本额定载荷	CR	515000	N	动载荷
	COR	655000	N	静载荷
	CRF	52 500	kgf	动载荷
	CORF	67 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1 500	r/min	脂润滑
	LSO	2 000	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	7GB		-
作用点	A	82.5	mm	-
重量	MASS	15400	g	重量
安装尺寸	DA1	138	mm	(最小)
	DB1	145	mm	(最大)
	DA	246	mm	(最大)
	DA2	203	mm	(最小)
	DB	244		-
	SA	9	mm	(最小)
	SB	26	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
	R1AS	2.5	mm	(最大)
常数	E	0.83		-
轴向载荷系数	Y2	0.73		-
	Y0	0.4		-

NTN 31324XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e53b4d75.html>

