

NTN *32920XU参数

主要尺寸	SD	100	mm	-
	D	140	mm	外径
	T	25.00	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	20.0	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	*32920XU	
基本额定载荷	CR	121000	N	动载荷
	COR	206000	N	静载荷
	CRF	12 300	kgf	动载荷
	CORF	21 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 400	r/min	脂润滑
	LSO	3 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2CC		-
作用点	A	24.5	mm	-
重量	MASS	1140	g	重量
安装尺寸	DA1	108.5	mm	(最小)
	DB1	107.5	mm	(最大)
	DA	131.5	mm	(最大)
	DA2	127.5	mm	(最小)
	DB	135.5		-
	SA	4	mm	(最小)
	SB	5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.33		-
轴向载荷系数	Y2	1.82		-
	Y0	1		-

NTN *32920XU图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e765f6d5.html>

