

### INA GE480-DW参数

|        |               |           |    |  |
|--------|---------------|-----------|----|--|
| 说明     |               | 0 - 0.145 | mm | 径向内部游隙                                       |
| 尺寸     | C             | 195       | mm | 公差: 0 / -1, 1                                |
|        | $D_{a \min}$  | 536       | mm | -  |
|        | $d_{a \max}$  | 516       | mm | -  |
|        | $d_K$         | 565       | mm | -  |
|        | $r_{1s \min}$ | 2         | mm | 倒角尺寸   |
|        | $r_{2s \min}$ | 5         | mm | 倒角尺寸   |
| 接触角    | $\alpha$      | 3.8       |    | -  |
| 重量     | m             | 234000    | g  | 质量   |
| 基本额定载荷 | $C_r$         | 33050000  | N  | 基本额定动载荷, 径向                                  |
|        | $C_{0r}$      | 55080000  | N  | 基本额定静载荷, 径向                                  |
| 说明     |               |           |    | 螺栓设计只在基本额定载荷 C 下有效。如果载荷偏大, 分离的外圈必须用横向夹紧端盖固定。 |
| 尺寸     | d             | 480       | mm | 公差: 0 / -0, 045                              |
|        | D             | 650       | mm | 公差: 0 / -0, 075                              |
|        | B             | 230       | mm | 公差: 0 / -0, 45                               |

### INA GE480-DW图片



