

NSK HR32930J参数

型号	型号	HR32930J		-
外形尺寸	SD	150	mm	内径
	D	210	mm	外径
	T	38.00	mm	宽度
	B	38.0	mm	宽度
	C	30.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	281000	N
COR1		520000	N	静载荷
CR2		28600	kgf	动载荷
COR2		53000	kgf	静载荷
极限转速	LG	1500	1/min	脂润滑
	LO	2000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	165	mm	(最小)
	DB1	163	mm	(最大)
	DA2	198	mm	(最大)
	DA3	196	mm	(最小)
	DB2	202.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	8.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	36.5	mm	作用点位置
常数	E	0.33		常数
轴向载荷系数	Y1	1.80		系数
	Y0	1.00		系数
重量	MASS	4050	g	重量

NSK HR32930J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e893e9d6.html>

