

NSK HR32010XJ参数

型号	型号	HR32010XJ		-
外形尺寸	SD	50	mm	内径
	D	80	mm	外径
	T	20.00	mm	宽度
	B	20.0	mm	宽度
	C	15.5	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	61000	N
COR1		87000	N	静载荷
CR2		6250	kgf	动载荷
COR2		8900	kgf	静载荷
极限转速	LG	4300	1/min	脂润滑
	LO	6000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	59	mm	(最小)
	DB1	56	mm	(最大)
	DA2	74	mm	(最大)
	DA3	71	mm	(最小)
	DB2	77.0	mm	(最小)
	SA	4.0	mm	(最小)
	SB	4.5	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	17.9	mm	作用点位置
常数	E	0.42		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.78		系数
重量	MASS	380	g	重量

NSK HR32010XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ecd30c2f.html>

