

NACHI 7318CDF参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 90 | mm | 内径 |
| | D | 190 | mm | 外径 |
| | B | 43 | mm | 宽度 |
| | r | 3~5 | mm | 轴向 |
| | r | 3~8 | mm | 轴向 |
| | r1 | 1.1~2 | mm | 轴向 |
| | r1 | 1.1~3.5 | mm | 轴向 |
| | 载荷中心 | a | -5.3 | mm |
| 安装尺寸 | da1(min) | 104 | mm | (最小) |
| | da2(min) | 104 | mm | (最小) |
| | Da1(max) | 176 | mm | (最大) |
| | Da2(max) | 183 | mm | (最大) |
| | ra(max) | 2.5 | mm | (最大) |
| | ra1(max) | 1 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 11520 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 282000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 291000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 4600 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 6300 | r/min | 油润滑 |

NACHI 7318CDF图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/eef0af8a.html>

