

NACHI 52309参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 45 | mm | 内径 |
| | d2 | 35 | mm | 内径 |
| | D | 85 | mm | 外径 |
| | T1 | 52 | mm | 宽度 |
| 尺寸 | T2 | 32 | mm | 宽度 |
| 外形尺寸 | r(min) | 1~2.2 | mm | - |
| | r1(min) | 0.6~1.5 | mm | - |
| 尺寸 | d3(max) | 85 | mm | (最大) |
| | D1(min) | 47 | mm | (最小) |
| | a | 12 | mm | - |
| 安装尺寸 | da(min) | 45 | mm | (最小) |
| | Da1(max) | 61 | mm | (最大) |
| | ra(max) | 1 | mm | (最大) |
| | ra1(max) | 0.6 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 1.29 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Ca | 80000 | N | 动载荷 |
| | Coa | 163000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 2000 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 3000 | r/min | 油润滑 |

NACHI 52309图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/efdd88d2.html>

