

## FAG 30304-A参数

尺寸	d	20	mm	-	
	D	52	mm	-	
	T	16.25	mm	-	
	a	11	mm	-	
	B	15	mm	-	
	C	13	mm	-	
	C <sub>a min</sub>	2	mm	-	
	C <sub>b min</sub>	3	mm	-	
	D <sub>a max</sub>	45	mm	-	
	D <sub>a min</sub>	44	mm	-	
	D <sub>b min</sub>	47	mm	-	
	d <sub>1</sub>	36.1	mm	-	
	d <sub>a max</sub>	28	mm	-	
	d <sub>b min</sub>	27	mm	-	
	r <sub>1, 2 min</sub>	1.5	mm	-	
	r <sub>3, 4 min</sub>	1.5	mm	-	
	r <sub>a max</sub>	1.5	mm	-	
	r <sub>b max</sub>	1.5	mm	-	
	重量	m	188	g	质量
	基本额定载荷	C <sub>r</sub>	34000	N	基本额定动载荷，径向
C <sub>0r</sub>		32500	N	基本额定静载荷，径向	
计算系数	e	0.3		-	
	Y	2		-	
	Y <sub>0</sub>	1.1		-	
疲劳极限载荷	C <sub>ur</sub>	3600	N	疲劳极限载荷，径向	
极限转速	n <sub>G</sub>	15600	r/min	极限转速	
参考转速	n <sub>B</sub>	9800	r/min	参考速度	

FAG 30304-A图片

