

NTN 32318U参数

主要尺寸	SD	90	mm	-
	D	190	mm	外径
	T	67.50	mm	宽度
	B	64.0	mm	宽度
	C	53.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	3.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32318U	
基本额定载荷	CR	450000	N	动载荷
	COR	595000	N	静载荷
	CRF	46 000	kgf	动载荷
	CORF	60 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 000	r/min	脂润滑
	LSO	2 700	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2GD		-
作用点	A	45.5	mm	-
重量	MASS	8570	g	重量
安装尺寸	DA1	108	mm	(最小)
	DB1	108	mm	(最大)
	DA	176	mm	(最大)
	DA2	157	mm	(最小)
	DB	177		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	14.5	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
R1AS	2.5	mm	(最大)	
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.74		-
	Y0	0.96		-

NTN 32318U图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f225b4c5.html>

