

## NACHI 6020N参数

|           |          |         |       |      |
|-----------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸      | d        | 100     | mm    | 内径   |
|           | D        | 150     | mm    | 外径   |
|           | B        | 24      | mm    | 宽度   |
|           | r        | 1.5~2.3 | mm    | 轴向   |
|           | r        | 1.5~4   | mm    | 轴向   |
|           | r1       | 0.5~    | mm    | 径向   |
|           | r1       | 0.5~    | mm    | 径向   |
| 止动槽和止动环尺寸 | D1       | 145.24  | mm    | (最大) |
|           | a        | 3.71    | mm    | (最大) |
|           | b        | 3.1     | mm    | (最小) |
|           | D2       | 159.7   | mm    | (最大) |
|           | f        | 2.82    | mm    | (最大) |
| 安装尺寸      | da (min) | 107     | mm    | (最小) |
|           | Da (max) | 143     | mm    | (最大) |
|           | Dx (min) | 162     | mm    | (最小) |
|           | ra (max) | 1.5     | mm    | (最大) |
|           | Cy (max) | 6.1     | mm    | (最大) |
| 基本额定载荷    | Cr       | 60000   | N     | 动载荷  |
|           | Cor      | 54000   | N     | 静载荷  |
| 极限速度      | Grease   | 4300    | r/min | 脂润滑  |
|           | Oil      | 5300    | r/min | 油润滑  |

## NACHI 6020N图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f361b7ac.html>

