

## NSK HR32006XJ参数

型号	型号	HR32006XJ		-
外形尺寸	SD	30	mm	内径
	D	55	mm	外径
	T	17.00	mm	宽度
	B	17.0	mm	宽度
	C	13.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)-内圈
	R1	1.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	36000	N
COR1		44500	N	静载荷
CR2		3700	kgf	动载荷
COR2		4550	kgf	静载荷
极限转速	LG	6700	1/min	脂润滑
	LO	9000	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	39	mm	(最小)
	DB1	35	mm	(最大)
	DA2	49	mm	(最大)
	DA3	47	mm	(最小)
	DB2	53.0	mm	(最小)
	SA	3.0	mm	(最小)
	SB	4.0	mm	(最小)
	RA	1.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	1.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	13.5	mm	作用点位置
常数	E	0.43		常数
轴向载荷系数	Y1	1.40		系数
	Y0	0.77		系数
重量	MASS	172	g	重量

## NSK HR32006XJ图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f57d6f21.html>

