

NSK 32984参数

安装尺寸	DA1	447	mm	(最小)
	DB1	448	mm	(最大)
	DA2	542	mm	(最大)
	DA3	521	mm	(最小)
	DB2	544.0	mm	(最小)
	SA	3.5	mm	(最小)
	SB	15.0	mm	(最小)
	RA	4.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	3.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	106.1	mm	作用点位置
常数	E	0.41		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.81		系数
重量	MASS	54800	g	重量
型号	型号	32984		-
外形尺寸	SD	420	mm	内径
	D	560	mm	外径
	T	87.00	mm	宽度
	B	82.0	mm	宽度
	C	72.0	mm	宽度
	R	5.0	mm	(最小)-内圈
	R1	4.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	1300000	N	动载荷
	COR1	2810000	N	静载荷
	CR2	132000	kgf	动载荷
	COR2	287000	kgf	静载荷
极限转速	LG	500	1/min	脂润滑
	L0	670	1/min	油润滑

NSK 32984图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f59fb926.html>

