

NTN 7230B参数

主要尺寸	SD	150	mm	-
	D	270	mm	-
	B	45	mm	宽度
	R	3.0	mm	(最小)
	R1	1.10	mm	(最小)
型号	ORDER	7230B		型号
基本额定载荷	CR	210000	N	动载荷
	COR	235000	N	静载荷
	CRF	21 400	kgf	动载荷
	CORF	24 000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 200	r/min	脂润滑
	LSO	2 900	r/min	油润滑
作用点	A	111.000	mm	-
重量	MASS	11000	g	重量
主要尺寸	B2	90	mm	宽度
基本额定载荷	CR1	340000	N	动载荷(双列)
	COR1	470000	N	静载荷(双列)
	CRF1	34 500	kgf	动载荷(双列)
	CORF1	48 000	kgf	静载荷(双列)
极限转速	LSG1	1 800	r/min	脂润滑(双列)
	LSO1	2 400	r/min	油润滑(双列)
安装尺寸	DA1	0	mm	(最小)
	DB1	164	mm	(最小)
	DA	256	mm	(最大)
	DB11	263	mm	(最大)
	RAS	2.5	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)

NTN 7230B图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f7827546.html>

