

NSK HR32319J参数

型号	型号	HR32319J		-
外形尺寸	SD	95	mm	内径
	D	200	mm	外径
	T	71.50	mm	宽度
	B	67.0	mm	宽度
	C	55.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)-内圈
	R1	3.0	mm	(最小)-外圈
	基本额定载荷	CR1	525000	N
COR1		710000	N	静载荷
CR2		53500	kgf	动载荷
COR2		72500	kgf	静载荷
极限转速	LG	1900	1/min	脂润滑
	LO	2600	1/min	油润滑
安装尺寸	DB1	115	mm	(最大)
	DA2	186	mm	(最大)
	DA3	167	mm	(最小)
	DB2	186.0	mm	(最小)
	SA	5.0	mm	(最小)
	SB	16.5	mm	(最小)
	RA	3.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.5	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	48.6	mm	作用点位置
常数	E	0.35		常数
轴向载荷系数	Y1	1.70		系数
	Y0	0.96		系数
重量	MASS	10400	g	重量
安装尺寸	DA1	120	mm	(最小)

NSK HR32319J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fac576e7.html>

