

FAG 23030-E1A-K-M + AHX3030参数

尺寸	d_{1H}	145	mm	-	
	D	225	mm	-	
	B	56	mm	-	
	a	5	mm	-	
	b	15	mm	-	
	D_1	206.3	mm	-	
	$D_{a\ max}$	214.8	mm	-	
	d	150	mm	-	
	d_{2G}	M160x3		-	
	$d_{a\ min}$	160.2	mm	-	
	d_s	4.8	mm	-	
	l	72	mm	-	
	n_s	9.5	mm	-	
	$r_{a\ max}$	2.1	mm	-	
	r_{min}	2.1	mm	-	
	说明		AHX3030		型号, 退卸套
	重量	m	7330	g	质量
m_1		1180	g	质量, 退卸套	
基本额定载荷	C_r	630000	N	基本额定动载荷, 径向	
计算系数	e	0.22		-	
	Y_1	3.1		-	
	Y_2	4.62		-	
基本额定载荷	C_{0r}	880000	N	基本额定静载荷, 径向	
计算系数	Y_0	3.03		-	
极限转速	n_G	3250	r/min	极限转速	
参考转速	n_B	2260	r/min	参考速度	
疲劳极限载荷	C_{ur}	85000	N	疲劳极限载荷, 径向	

