

NSK HR33118J参数

安装尺寸	DA3	132	mm	(最小)
	DB2	144.0	mm	(最小)
	SA	7.0	mm	(最小)
	SB	10.0	mm	(最小)
	RA	2.0	mm	(最大)-内圈
	RA1	2.0	mm	(最大)-外圈
作用点位置	A	35.2	mm	作用点位置
常数	E	0.40		常数
轴向载荷系数	Y1	1.50		系数
	Y0	0.83		系数
重量	MASS	3140	g	重量
型号	型号	HR33118J		-
外形尺寸	SD	90	mm	内径
	D	150	mm	外径
	T	45.00	mm	宽度
	B	45.0	mm	宽度
	C	35.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)-内圈
	R1	2.0	mm	(最小)-外圈
基本额定载荷	CR1	259000	N	动载荷
	COR1	405000	N	静载荷
	CR2	26500	kgf	动载荷
	COR2	41500	kgf	静载荷
极限转速	LG	2400	1/min	脂润滑
	LO	3200	1/min	油润滑
安装尺寸	DA1	105	mm	(最小)
	DB1	100	mm	(最大)
	DA2	140	mm	(最大)

NSK HR33118J图片

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/feea9045.html>

